CONTROLADOR DE TEMPERATURA POLIMOLD MS (MINI SMART)







CONTROLADOR DE TEMPERATURA POLIMOLD MS (MINI SMART)

COMPACTO

Menor, mais leve, com componentes eletrônicos modernos e muito mais recursos.



MODULAR

Sistema modular que facilita a manutenção e gera rapidez na substituição.



CONTROLE TOTAL

Com um simples toque é possível controlar a corrente elétrica de cada zona de temperatura.



FÁCIL

Rápido e eficiente. Agora, a configuração é feita diretamente no painel, sem a necessidade de desmontagem do módulo.



SEGURO

Novo sistema de alarme no visor caso a temperatura sofra alguma alteração de ± 20° C do que foi préprogramado.



INTELIGENTE

Agora o primeiro módulo pode gerenciar os demais, facilitando o envio de informações, como: ligar, booster, stand by, set point e OFF.



O novo Controlador Polimold MS é do tamanho ideal:

Compacto, leve e com muito mais tecnologia!



Obs.: Conectores de energia serão fornecidos conforme a necessidade do cliente.

Número de Zonas de Controle	Código	Cabo de Energia	Voltagem	Acessório
Módulo Individual (sem gabinete)	MCT15MS	-	-	-
Até 5 zonas de temperatura	CTMS5Z	3 ou 6 metros*	220V ou 380V (Monofásico ou Trifásico)	-
Até 8 zonas de temperatura	CTMS8Z			Rack com rodízio.
Até 12 zonas de temperatura	CTMS12Z			

^{*} Para configurações especiais e maior número de zonas de controle, entre em contato com a Polimold.





